

# STERALUX®

THE BEST MADE LIGHTING.

## SteraLux eLINEAR

KOTIMAINEN, ENERGIATEHOKAS LED-VALAISIN MUUNTAUTUU MONEEN TILAAN

Suomessa valmistetut SteraLux LINEAR LED-valaisimet ovat energiatehokas ja ympäristön huomioiva ratkaisu sisätilojen valaistukseen. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi varastojen ja teollisuustilojen valaisuun. SteraLux LINEAR LED-valaisimet ovat helpot asentaa ja ne ovat erittäin pitkäikäisiä. Valaisimillamme on viiden vuoden valmistajan takuu ja kahden vuoden STUL-takuu.

Akkuvarmenteisen valaisimen ominaisuudet:

- Jatkuvan jännitteen katketessa valaisin jatkaa toimintaansa akuston avulla
- Jännitteen palatessa valaisin lataa akuston täyteen
- Itsetestaava järjestelmä
- Merkkivalo, joka kertoo akun tilan

**KÄYTTÖKOHEET: TUOTANTOTILAT, VARASTOT, TOIMISTOT, KAUPPAKESKUKSET, URHEILUHALLIT, KOULUT, SAIRAALAT, MYYMÄLÄT**

Akulla varustettu Linear valaisin toimii muuten tavallisen Linear-valaisimen tyyliin, mutta sähkökatkon sattuessa se jatkaa toimintaansa himmeämpänä ja valaisee näin esimerkiksi poistumisreitit.



### SteraLux eLINEAR 70

#### TUOTETIEDOT

<b>Teho:</b>	70 W*)
<b>Valovirta:</b>	8100 luumen*)
<b>Asennuskorkeus:</b>	5-7 m
<b>Väriämpötila:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Kiinnitys:</b>	riippumaan, kiskoon, kattoon
<b>Pituus:</b>	1 200 mm
<b>Leveys:</b>	81 mm
<b>Korkeus:</b>	75 mm
<b>Paino:</b>	3,5 kg
<b>Rungon väri vaihtoehdot:</b>	alumiini, RAL-värit
<b>Valosuoja:</b>	kirkas, opaali, mikroprisma
<b>CRI (värintoistoindeksi):</b>	> 80
<b>Valonohjaus:</b>	on/off ja DALI
<b>Elinikä:</b>	> 50 000 tuntia
<b>Takuu:</b>	5 vuotta
<b>STUL-takuu:</b>	2 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Suojausluokka:</b>	Luokka I
<b>Koteloitiluokka:</b>	IP54
<b>Käyttölämpötila:</b>	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
<b>Avautumiskulma/valojakauma:</b>	55°/120°
<b>Rungon materiaali:</b>	alumiini
<b>Hyväksynnät:</b>	CE

\*) Teho ja valovirta +/- 10 %

### SteraLux eLINEAR 100

#### TUOTETIEDOT

<b>Teho:</b>	100 W*)
<b>Valovirta:</b>	12 500 luumen*)
<b>Asennuskorkeus:</b>	7-10 m
<b>Väriämpötila:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Kiinnitys:</b>	riippumaan, kiskoon, kattoon
<b>Pituus:</b>	1 575 mm
<b>Leveys:</b>	81 mm
<b>Korkeus:</b>	75 mm
<b>Paino:</b>	4,5 kg
<b>Rungon väri vaihtoehdot:</b>	alumiini, RAL-värit
<b>Valosuoja:</b>	kirkas, opaali, mikroprisma
<b>CRI (värintoistoindeksi):</b>	> 80
<b>Valonohjaus:</b>	on/off ja DALI
<b>Elinikä:</b>	> 50 000 tuntia
<b>Takuu:</b>	5 vuotta
<b>STUL-takuu:</b>	2 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Suojausluokka:</b>	Luokka I
<b>Koteloitiluokka:</b>	IP54
<b>Käyttölämpötila:</b>	-40 °C - +50 °C (D-luokitus)
<b>Avautumiskulma/valojakauma:</b>	55°/120°
<b>Rungon materiaali:</b>	alumiini
<b>Hyväksynnät:</b>	CE

\*) Teho ja valovirta +/- 10 %

## SteraLux eLINEAR 150

### TUOTETIEDOT

<b>Teho:</b>	150 W <sup>*)</sup>
<b>Valovirta:</b>	16500 luumen <sup>*)</sup>
<b>Asennuskorkeus:</b>	> 10 m
<b>Väriämpötila:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Kiinnitys:</b>	riippumaan, kiskoon, kattoon
<b>Pituus:</b>	1 575 mm
<b>Leveys:</b>	81 mm
<b>Korkeus:</b>	75 mm
<b>Paino:</b>	4,5 kg
<b>Rungon väri vaihtoehdot:</b>	alumiini, RAL-värit
<b>Valosuoja:</b>	kirkas, opaali, mikroprisma
<b>CRI (värintoistoindeksi):</b>	> 80
<b>Valonohjaus:</b>	on/off ja DALI
<b>Elinikä:</b>	> 50 000 tuntia
<b>Takuu:</b>	5 vuotta
<b>STUL-takuu:</b>	2 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Suojausluokka:</b>	Luokka I
<b>Kotelointiluokka:</b>	IP54
<b>Käyttölämpötila:</b>	-40 °C – +50 °C (D-luokitus)
<b>Avautumiskulma/ valo jakauma:</b>	55°/120°
<b>Rungon materiaali:</b>	alumiini
<b>Hyväksynät:</b>	CE

<sup>\*)</sup> Teho ja valovirta +/- 10 %

## SteraLux eLINEAR POWER

### TUOTETIEDOT

<b>Teho:</b>	150 W <sup>*)</sup>
<b>Valovirta:</b>	26 100 luumen <sup>*)</sup>
<b>Asennuskorkeus:</b>	> 10 m
<b>Väriämpötila:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Kiinnitys:</b>	riippumaan, kiskoon, kattoon
<b>Pituus:</b>	1 575 mm
<b>Leveys:</b>	81 mm
<b>Korkeus:</b>	75 mm
<b>Paino:</b>	4,5 kg
<b>Rungon väri vaihtoehdot:</b>	alumiini, RAL-värit
<b>Valosuoja:</b>	kirkas, opaali, mikroprisma
<b>CRI (värintoistoindeksi):</b>	> 80
<b>Valonohjaus:</b>	on/off ja DALI
<b>Elinikä:</b>	> 50 000 tuntia
<b>Takuu:</b>	5 vuotta
<b>STUL-takuu:</b>	2 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Suojausluokka:</b>	Luokka I
<b>Kotelointiluokka:</b>	IP54
<b>Käyttölämpötila:</b>	-40 °C – +40 °C
<b>Avautumiskulma/ valo jakauma:</b>	55°/120°
<b>Rungon materiaali:</b>	alumiini
<b>Hyväksynät:</b>	CE

<sup>\*)</sup> Teho ja valovirta +/- 10 %

### TUOTETIEDOT AKKUKÄYTÖSSÄ eLINEAR 70

<b>Teho:</b>	5 W <sup>*)</sup>
<b>Valovirta:</b>	900 lm <sup>*)</sup>
<b>Akkukesto:</b>	3 tuntia
<b>Akkujen käyttöikä</b>	6 vuotta
<b>Akkujen takuu:</b>	3 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Akkutyypä:</b>	LFP
<b>Hyväksynät:</b>	CE

### TUOTETIEDOT AKKUKÄYTÖSSÄ eLINEAR 150

<b>Teho:</b>	5 W <sup>*)</sup>
<b>Valovirta:</b>	900 lm <sup>*)</sup>
<b>Akkukesto:</b>	3 tuntia
<b>Akkujen käyttöikä</b>	6 vuotta
<b>Akkujen takuu:</b>	3 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Akkutyypä:</b>	LFP
<b>Hyväksynät:</b>	CE

### TUOTETIEDOT AKKUKÄYTÖSSÄ eLINEAR 100

<b>Teho:</b>	5 W <sup>*)</sup>
<b>Valovirta:</b>	900 lm <sup>*)</sup>
<b>Akkukesto:</b>	3 tuntia
<b>Akkujen käyttöikä</b>	6 vuotta
<b>Akkujen takuu:</b>	3 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Akkutyypä:</b>	LFP
<b>Hyväksynät:</b>	CE

### TUOTETIEDOT AKKUKÄYTÖSSÄ eLINEAR POWER

<b>Teho:</b>	5 W <sup>*)</sup>
<b>Valovirta:</b>	1260 lm <sup>*)</sup>
<b>Akkukesto:</b>	3 tuntia
<b>Akkujen käyttöikä</b>	6 vuotta
<b>Akkujen takuu:</b>	3 vuotta
<b>Valmistusmaa:</b>	Suomi
<b>Akkutyypä:</b>	LFP
<b>Hyväksynät:</b>	CE

<sup>\*)</sup> Teho ja valovirta +/- 10 %