

STERALUX®

THE BEST MADE LIGHTING.

SteraLux eLINEAR

KOTIMAINEN, ENERGIATEHOKAS LED-VALAISIN MUUNTAUTUU MONEEN TILAAN

Suomessa valmistetut SteraLux LINEAR LED-valaisimet ovat energiatehokas ja ympäristön huomioiva ratkaisu sisätilojen valaistukseen. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi varastojen ja teollisuustilojen valaisuun. SteraLux LINEAR LED-valaisimet ovat helpot asentaa ja ne ovat erittäin pitkäikäisiä. Valaisimillamme on viiden vuoden valmistajan takuu ja kahden vuoden STUL-takuu.

Akkuvarmenteisen valaisimen ominaisuudet:

- Jatkuvan jännitteen katketessa valaisin jatkaa toimintaansa akuston avulla
- Jännitteen palatessa valaisin lataa akuston täyteen
- Itsetestaava järjestelmä
- Merkkivalo, joka kertoo akun tilan

KÄYTTÖKOhteET: TUOTANTOTILAT, VARASTOT, TOIMISTOT, KAUPPAKESKUKSET, URHEILUHALLIT, KOULUT, SAIRAALAT, MYYMÄLÄT

Akulla varustettu Linear valaisin toimii muuten tavallisen Linear-valaisimen tyyliin, mutta sähkökatkon sattuessa se jatkaa toimintaansa himmeämpänä ja valaisee näin esimerkiksi poistumisreitettä.



SteraLux eLINEAR 70

TUOTETIEDOT

Teho:	70 W*)
Valovirta:	8100 luumen*)
Asennuskorkeus:	5-7 m
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1200 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	3,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
Avautumiskulma/valojakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnät:	CE

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux eLINEAR 100

TUOTETIEDOT

Teho:	100 W*)
Valovirta:	12 500 luumen*)
Asennuskorkeus:	7-10 m
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1575 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	4,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-40 °C - +50 °C (D-luokitus)
Avautumiskulma/valojakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnät:	CE

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux eLINEAR POWER

TUOTETIEDOT

Teho:	150 W*)
Valovirta:	26 100 luumen*)
Asennuskorkeus:	> 10 m
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, kiskoon, kattoon
Pituus:	1 575 mm
Leveys:	81 mm
Korkeus:	75 mm
Paino:	4,5 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	alumiini, RAL-värit
Valosuoja:	kirjas, opaali, mikroprisma
CRI (värintoistoindeksi):	> 80
Valonohjaus:	on/off ja DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP54
Käyttölämpötila:	-40 °C - +35 °C
Avautumiskulma/ valojakauma:	55°/120°
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnät:	CE

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

TUOTETIEDOT AKKUKÄYTÖSSÄ eLINEAR 70

Teho:	5 W*)
Valovirta:	900 lm*)
Akkukesto:	3 tuntia
Akkujen käyttöikä	6 vuotta
Akkujen takuu:	3 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Akkutyyppe:	LFP
Hyväksynnät:	CE

TUOTETIEDOT AKKUKÄYTÖSSÄ eLINEAR 100

Teho:	5 W*)
Valovirta:	900 lm*)
Akkukesto:	3 tuntia
Akkujen käyttöikä	6 vuotta
Akkujen takuu:	3 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Akkutyyppe:	LFP
Hyväksynnät:	CE

TUOTETIEDOT AKKUKÄYTÖSSÄ eLINEAR POWER

Teho:	5 W*)
Valovirta:	1260lm*)
Akkukesto:	3 tuntia
Akkujen käyttöikä	6 vuotta
Akkujen takuu:	3 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Akkutyyppe:	LFP
Hyväksynnät:	CE

*) Teho ja valovirta +/- 10 %

