



MYYMÄLÄT



TOIMISTOT



Office Linear

KOTIMAINEN, ENERGIATEHOKAS MATALAHÄIKÄISYINEN LED-VALAISIN TOIMISTOJEN VALAISTUKSEEN

Suomessa valmistetut SteraLux Office Linear-valaisimet ovat suunniteltu erityisesti toimistojen valaisemiseen. Valaisimessa käytetään matalahäikäisyoptyikkaa, joten valaisin on ideaali tiloihin joissa häikäisyvaatimukset ovat tärkeitä. Esimerkkeinä toimisto-, aula- ja muut yleiset tilat.

Valaisinta voidaan muokata käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan. Muokattavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi johtojen pituus, johdotus, ohjaus- ja kiinnitystapa. Tarjoamme valaisimia myös kokonaispalveluna, jolloin palveluun kuuluu suunnittelu- ja asennuspalvelu sekä vanhan valaistuksen kierrättäminen.

Tuotetiedot

MALLI	TEHO*	VALON SUUNTAUS	VALOVIRTA*	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)	ASENNUSKORKEUS
Office Linear 25	25 W	Alas	3 200 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear 35	35 W	Alas	4 400 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear 45	45 W	Alas	5 700 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear 55	55 W	Alas	6 900 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
MALLI	TEHO*	VALON SUUNTAUS	VALOVIRTA*	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)	ASENNUSKORKEUS
Office Linear Up 25	38 W	Alas/Ylös	6 000 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear Up 35	50 W	Alas/Ylös	7 800 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear Up 45	62 W	Alas/Ylös	9 000 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear Up 55	75 W	Alas/Ylös	10 200 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m

* +/- 10%





OFFICE LINEAR VALAISIMET


OHJAUS:	On/Off, DALI, Casambi
VALOSUOJA:	Akryyli
ELINIKÄ (L80B50)*:	>100 000 tuntia
TAKUU:	5 vuotta
STUL - TAKUU:	2 vuotta
VALMISTUSMAA:	Suomi
VALONLÄHDE:	LED
SUOJAUSLUOKKA:	Luokka I
KOTELOINTILUOKKA:	IP20
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-10 °C - +40 °C
VÄRILÄMPÖTILA:	3000K/4000K/ Tunable White
VÄRINTOISTOINDEKSI:	>80 tai >90
JOHDOTUS:	Takaa/Päästä/Läpijohtotettuna
KIINNITYSTAPA:	Kattoon, kiskoon, vaijerikiinnitys
SYÖTTÖKAAPELIN PITUUS:	2m (muokattavissa)
SYÖTTÖKAAPELIN PAKSUUS:	1,5mm ² (muokattavissa)
RUNGON VÄRI:	Valkoinen, Musta
LIITTIMET:	Valittavissa
RUNGON MATERIAALI:	Metalli
HYVÄKSYNNÄT:	CE

*Ta25 °C


Mittapiirroukset




Valojakauma



60



80



Ylövalo